





SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

NOME (NAME)	ARGUS
--------------------	--------------

	METODO (METHOD)	VALORI (VALUE)
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)	LEGGE (LAW) 883	100%CO
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 1773:1998	140 cm
PESO (WEIGHT)	UNI 5114:1982	280 g/m ² ± 3%
MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-2:2000	20.000 giri (turns)
PILLING TEST	UNI EN ISO 12945-2:2002 5000 CYCLES	5
SOLIDITA' ALLA LUCE (COLOURFASTNESS TO LIGHT)	UNI EN ISO 105-B02:2001	5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – SECCO (DRY)	UNI EN ISO 105-X12:2003	4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – UMIDO (WET)	UNI EN ISO 105-X12:2003	3

MANUTENZIONE (CLEANING)
   

L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE
The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE

Compilato da QUA – Emiss. 20/02/09 Rev.0 - Sigla *OP*