


## SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

<b>NOME (NAME)</b>	<b>CAPIZ-50</b>
--------------------	-----------------

	<b>METODO (METHOD)</b>	<b>VALORI (VALUE)</b>
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)	LEGGE (LAW) 883	38%VI 19%LI 15%CO 17%PL 7%PC 4% AF
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 1773:1998	140 cm
PESO (WEIGHT)	UNI 5114:1982	395 g/m <sup>2</sup>
MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-2:2000	15.000 giri (turns)
PILLING TEST	UNI EN ISO 12945-2:2002 5000 CYCLES	3
SOLIDITA' ALLA LUCE (COLOURFASTNESS TO LIGHT)	UNI EN ISO 105-B02:2001	4/5
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – SECCO (DRY)	UNI EN ISO 105-X12:2003	--
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – UMIDO (WET)	UNI EN ISO 105-X12:2003	--

<b>MANUTENZIONE (CLEANING)</b>


**L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE**  
**The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE**

Compilato da QUA – Emiss. 26/05/09 Rev.1 del 27/10/09 - Sigla *QP*