


## SCHEDA TECNICA TESSUTO (FABRIC SPECIFICATIONS)

<b>NOME (NAME)</b>	<b>CIPREA-4732</b>
--------------------	--------------------

	METODO (METHOD)	VALORI (VALUE)
COMPOSIZIONE (COMPOSITION)		75%CO 25%PL
ALTEZZA (WIDTH)	UNI EN 1773:1998	210 cm
PESO (WEIGHT)	UNI 5114:1982	250 g/m <sup>2</sup> ± 3%
MARTINDALE	UNI EN ISO 12947-2:2000	--
PILLING TEST	UNI EN ISO 12945-2:2002 5000 CYCLES	--
SOLIDITA' ALLA LUCE (COLOURFASTNESS TO LIGHT)	UNI EN ISO 105-B02:2001	--
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – SECCO (DRY)	UNI EN ISO 105-X12:2003	--
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO (COLOURFASTNESS TO CROCKING) – UMIDO (WET)	UNI EN ISO 105-X12:2003	--

<b>MANUTENZIONE (CLEANING)</b>


**L'articolo sopra descritto è conforme alle norme R.E.A.C.H. 1907/2006/CE**  
**The item above described comply with the norms R.E.A.C.H. 1907/2006/CE**

Compilato da QUA – Emiss. 20/02/09 Rev.0 - Sigla *OP*